Hover Sound プラグイン(Ver1.0)使用説明書

■機能

画面上の HTML 要素にマウスポインタが乗ったときに音声ファイルを再生し、離すと再生を停止するという動作を実現できます。

■使用方法

記事中にショートコードを記述し、HTML 要素の ID と、対応する音声データの関連付けを行います。記事を表示する際、ショートコード部分は表示されません。

(書式)

```
[hoversound id="HTML 要素の ID" url="音声データの URL" autoload="音声データ読み込みタイミング"]
```

各パラメタの説明

パラメタ	説明	省略時
id	HTML 要素の ID	(必須)
url	音声データの URL	(必須)
autoload	音声データ読み込みタイミングを指定。 true: ページ読み込み時、音声データを読み込む。レスポンス重視。 false: 初回再生時、音声データの読み込みを開始する。大きな音声データを多数用いる場合などに指定。	true

(使用例)

以下の例では、google へのリンクにマウスをかざすと sound1.mp3 を再生し、ABC という文字の上にマウスをかざすと sound2.mp3 を再生します。また、画像にマウスをかざすと music1.mp3 を再生します。

```
<a id="hr1" href="http://google.com">Google</a>
<span id="hr2">ABC</span>

```

```
[hoversound id="hr1" url="http://example.com/sound1.mp3"]
[hoversound id="hr2" url="http://example.com/sound2.mp3"]
[hoversound id="hr3" url="http://example.com/music1.mp3"
autoload="false"]
```